

LT9仕様

	型式	LTM9	LT9	LT9LED
電気	電圧 (V)	230/240	230	230
	周波数 (Hz)	50/60	50	50
	電力 (kVA/kW)	6.0/6.0	6.4/6.4	6.4/6.4
	外部出力 CEE ソケット	—	16A X 2個	16A X 2個
	外部入力 CEE プラグ	—	32A X 1個	32A X 1個
ランプ	ランプ	4個 x 金属ハロゲン	4個 x 金属ハロゲン	6個 x LED
	ランプ当たりの電力 (W)	1,000	1,000	240
	ランプ総電力 (W)	4,000	4,000	1,440
	ランプ当たりの照度 (Lumen)	90,000	90,000	30,000
	総照度 (Lumen)	360,000	360,000	180,000
燃料	燃料タック容量 (L)	114	100	100
	運転時間 (hr) ランプだけ	66/57 _(50Hz/60Hz)	52	95
ノイズ	騒音 Pressure LpA (7m)	71	62	62
大きさ & 重量	大きさ	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ
	運搬時 (mm)	4345 x 1450 x 1890	2320 x 1273 x 2280	2320 x 1273 x 2280
	動作時 (mm)	2760 x 2780 x 9070	2320 x 2450 x 9000	2320 x 2450 x 9000
	重量 (kg) 燃料無し、オイル、水を含む	834	911	950